

LUZTOL®



Catálogo Digital
Esmaltes, Vernizes
e Sprays

ÍNDICE

Clique e vá para a pagina desejada

- Esmalte Sintético Standard Tradicional	03
- Esmalte Sintético Premium Metálico	06
- Esmalte Sintético Profissional Ultra	08
- Impregnante Premium UV Stain	10
- Verniz Premium Deck	12
- Verniz Premium Marítimo	13
- Verniz Premium Restaurex	14
- Verniz Copal	16
- Verniz Sintético	18
- Seladoras Nitrocelulose	19
- Tingidores para Madeira	20
- Massa Reparo para Madeira	22
- Tinta para Demarcação Viária	24
- Spray Multiuso Prático	26
- Fundo Zarcão	29
- Complementos Base Solvente	30



Esmalte Sintético Standard Tradicional

O Esmalte Sintético Standard Tradicional entrega excelente custo benefício, indicado para ser usado em ambientes externos e internos. O produto possui alto padrão de controle qualitativo de seus principais atributos, sendo fácil de aplicar, conferindo rápida secagem para um trabalho produtivo, equilíbrio entre cobertura e rendimento com durabilidade, além de definição de cores de alto nível para a categoria.



secagem
rápida



ótima
cobertura



alta
resistência

Rendimento acabado:

Galão 3,6 L:

Mín. 17m² (ou mín. 51m² por demão).

Quarto 0,9 L:

Mín. 4,3m² (ou mín. 12,9 m² por demão).

Onde usar:

• Uso interno e externo em superfícies de madeira, metal, alumínio e galvanizado devidamente preparadas.

Secagem:

- Ao toque: 2 a 3 horas.
- Entre de mãos: 6 horas.
- Final: 24 horas.
- Cura total: 72 horas.

A se destacar:

- De 2 a 3 demãos.
- Rolo de espuma, trincha de cerdas macias ou pistola (40-50 lbs/pol² (Psi) ou 2,8-3,5 Kg/cm²).

Esmalte Sintético Standard Tradicional

ETFC - Fosco ETBT - Brilhante ETAC - Acetinado

Branco Neve
ETAC/ETFC/ETBT

Marfim
ETBT

Gelo
ETBT

Areia
ETBT

Platina
ETBT

Camurça
ETBT

Cinza Médio
ETBT

Creme
ETBT

Cinza Escuro
ETBT

Azul Mar
ETBT

Alumínio
ETBT

Azul Real
ETBT

Grafite
ETFC

Azul França
ETBT

Preto
ETBT/ETFC

Azul del Rey
ETBT

Esmalte Sintético Standard Tradicional

ETFC - Fosco ETBT - Brilhante ETAC - Acetinado

Verde Cidra
ETBT

Laranja
ETBT

Verde Nilo
ETBT

Vermelho
ETBT

Verde Folha
ETBT

Cerâmica
ETBT

Verde Colonial
ETBT

Vermelho Goya
ETBT

Amarelo
ETBT

Marrom Conhaque
ETBT

Marrom
ETBT

Tabaco
ETBT



Esmalte Sintético Premium Metálico

Esmalte Sintético Premium Metálico é um produto de ótimo acabamento, especialmente para superfícies metálicas, proporcionando brilho especial tanto da película quanto da própria tinta, apresentando efeito metalizado real, devido ao emprego de cristais de alumínio. Além disso, conta com fácil aplicação, secagem extra-rápida, boa aderência na superfície, flexibilidade e alta resistência. Sua formulação especial requer diluição com Thinner 500.



secagem
super
rápida



ótima
aderência



efeito
metálico
real

Rendimento acabado:

Galão 3,6L:

Mín. 13,5m² (ou mín. 40,5m² por demão).

Quarto 0,9 L:

Mín. 3,5m² (ou mín. 10,5m² por demão).

Onde usar:

• Uso interno e externo em superfícies de metal, alumínio e galvanizado devidamente preparadas, como portões e corrimões.

Secagem:

- Ao toque: 40 minutos.
- Entre de mãos: 3 horas.
- Final: 24 horas.
- Cura total: 72 horas.

A se destacar:

• Esmaltes metalizados não aceitam retoques e sua aplicação deve ser feita com pistola, principalmente em superfícies maiores como portões.

MEBT - Brilhante

Prata Níquel
MEBT

Ouro Antigo
MEBT

Amarelo Ouro
MEBT

Dourado Laredo
MEBT

Marrom Bronze
MEBT

Cinza Grafite
MEBT

Bronze Olímpico
MEBT



Esmalte Sintético Profissional Ultra

O Esmalte Sintético Profissional Ultra é um produto de alta qualidade que possui formulação especialmente desenvolvida para proporcionar secagem ultrarrápida, oferecendo mais agilidade ao processo de pintura, excelente durabilidade, ótima cobertura, acabamento e proteção ao substrato metálico principalmente. Indicado para o acabamento de estruturas metálicas imobiliárias e industriais, *containers*, máquinas e equipamentos agrícolas, mecanismos e dispositivos de segurança, chassis e caçambas de veículos pesados, dentre outros.



secagem ultrarrápida



super durabilidade



alta cobertura

Rendimento acabado:

Quarto 0,9 L:

Mín. 4,3m² (ou mín. 12,9m² por demão).

Galão 3,6 L:

Mín. 17m² (ou mín. 51m² por demão).

Onde usar:

• Uso interno e externo em superfícies metálicas (estruturas industriais, máquinas e equipamentos agrícolas, mecanismos e dispositivos de segurança, chassis de veículos pesados, caçambas de caminhões, máquinas em geral) e superfícies de madeira em geral.

Secagem:

- Ao toque: 20 minutos.
- Entre de mãos: 2 horas.
- Final: 24 horas.
- Cura total: 72 horas.

A se destacar:

- Diluir com Thinner 500, não tolera o Aguarrás.

Esmalte Sintético Profissional Ultra

ULFC - Fosco ULBT - Brilhante ULSB - Semibrilho

Branco Puro
ULBT

Azul New Holland
ULBT

Branco Geada
ULBT

Verde John Deere
ULBT

Branco Acabamento
ULBT

Amarelo Segurança
Munsell 5Y8/12
ULBT

Cinza Munsell N 6,5
ULBT

Amarelo New Holland
ULBT

Cinza Scania 78
ULBT

Amarelo Caterpillar 81
ULBT

Preto
ULFC

Laranja Jacto
ULBT

Preto Chassis
ULSB

Vermelho Segurança
Munsell 5R4/14
ULBT

Preto Cadillac
ULBT

Vermelho Massey
Ferguson
ULBT

Alumínio Opalescente
ULBT



Impregnante Premium UV Stain

O Impregnante Premium UV Stain é um produto de alta qualidade para madeiras em geral. Não forma película (filme), deixando a madeira com aspecto natural e um leve toque acetinado, dado seu poder de impregnação no substrato. O produto realça os veios da madeira, possui triplo filtro solar para maior resistência contra raios ultravioleta, elevado potencial de hidrorrepelência e evita o aparecimento de fungos e bactérias. O UV Stain é uma solução muito versátil, pode ser usado em áreas externas, internas e é de fácil manutenção, bastando simplesmente uma "quebrada de lixa" e proceder com a aplicação padrão.



resistência às intempéries, fungos e bactérias



triplo filtro solar



hidrorrepelência

Rendimento acabado:

Quarto 0,9 L:

Exterior: Mín. 6m².
Interior: Mín. 9m².
(ou mín. 18m²/demão).

Galão 3,6 L:

Exterior: Mín. 24m².
Interior: Mín. 36m².
(ou mín. 72m²/demão).

Onde usar:

• Portas, portões, janelas, esquadrias, cercas, lambris, deck e móveis de madeira para jardins e madeiras decorativas rústicas e aplainadas.

Secagem:

- Ao toque: 10 horas.
- Entre demãos: 12 horas.
- Final: 24 horas.
- Cura total: 7 dias.

A se destacar:

- De 2 a 3 demãos.
 - Aplicação por meio de Trincha.
 - Diluição: Produto vem pronto para o uso.
- Em decks, aplicar o produto nos seis lados da madeira.
- Dicas: usar o próprio produto como fundo.

Impregnante Premium UV Stain

USAC - Acetinado



Natural
USAC



Incolor
USAC



Mogno
USAC



Imbuia
USAC



Verniz Premium Deck

Este produto confere à superfície um belo acabamento semibrilhante, além contar com triplo filtro solar, oferece máxima resistência às intempéries e ao tráfego. Outro diferencial é a película flexível formada após a secagem que não trinca nem descasca. Recomendado para quem exige o melhor em durabilidade, resistência física e às intempéries para madeira.



resistência física às intempéries



filme flexível



a mais alta performance

Rendimento acabado:

Galão 3,6L:

Mín. 20m².

Onde usar:

• Madeiras horizontais em geral, especialmente decks, móveis de jardim e varandas.

Secagem:

- Ao Toque: 6 horas;
- Entre demãos: 8 horas;
- Cura total: 72 horas.

A se destacar:

- É obrigatória a aplicação do produto nos 6 lados da madeira, especialmente em decks.
- Caso não seja feito o envelopamento adequado do substrato, a umidade poderá entrar na madeira, que naturalmente sai por secagem causando descascamento na superfície.

VDSB - Semibrilhante

Natural
VDSB



Verniz Premium Marítimo

Este produto é indicado para acabamento em superfícies verticais de madeira em ambientes internos e externos. O produto realça os veios da madeira, confere um fino acabamento, brilhante e tradicional, mantendo performance no rendimento, ótima cobertura dos poros e excelente resistência através da sua conceituada fórmula com triplo filtro solar.



resistência às intempéries



triplo filtro solar



excelente durabilidade vertical

Rendimento acabado:

Quarto 0,9 L:

Mín. 5m².
(ou 15m²/demão).

Galão 3,6 L:

Mín. 20m².
(ou 60m²/demão).

Acabamento:

• Acetinado e Brilhante

Onde usar:

• Aplicação em ambientes verticais externos e internos de portas, portões, janelas, lambris, pergolados e madeiras decorativas em geral.

Secagem:

- Ao toque: 6 horas.
- Entre demãos: 12 horas.
- Final : 24 horas.
- Cura total: 72 horas.

A se destacar:

• Aplicação por meio rolo de espuma, trincha de cerdas macias ou pistola;

• Diluição:

• Para trincha ou rolo: pronto para uso, se necessário diluir até 10% com Aguarrás Luztol. Para pistola: Máxima 30% com Aguarrás Luztol.

VMBT - Brilhante VMAC - Acetinado

Natural
VMBT / VMAC



Verniz Premium Restauxex

O Verniz Premium Restauxex é um produto de alta performance, tendo ótima secagem, acabamento fino e brilhante, com excelente durabilidade. Além de embelezar, protege a madeira contra os raios ultravioleta, devido ao seu triplo filtro solar. Sua formulação especial ainda oferece o poder de renovar a madeira oxidada pela ação do tempo e traz cores mais vivas e bonitas que outros vernizes tingidos, no mogno, imbuia e tabaco.



resistência às intempéries



triplo filtro solar



renova e tingem a madeira

Rendimento acabado:

Quarto 0,9 L:

Mín. 5m² (ou mín. 15m²/demão).

Galão 3,6 L:

Mín. 20m² (ou mín. 60m²/demão).

Onde usar:

• Aplicação em superfícies de madeira em geral, em ambientes externos e internos.

Secagem:

- Ao toque: 8 horas.
- Entre demãos: 12 horas.
- Final: 24 horas.
- Cura total: 72 horas.

A se destacar:

- De 2 a 3 demãos.
- Aplicação por meio de Trincha.
- Diluição: Produto vem pronto para uso.

VRBT - Brilhante



Mogno
VRBT



Imbuia
VRBT



Tabaco
VRBT



Verniz Copal

O Verniz Copal Lutzol é um produto indicado para embelezamento de superfícies de madeira em ambientes internos que conta com três diferentes cores: transparente, imbuia e mogno. O verniz possui um acabamento de aspecto "molhado" de alto brilho e confere ótima cobertura dos poros, além de apresentar ótima secagem. Para maior aderência, deve ser utilizado como acabamento sobre seladoras nitrocelulose.



boa
secagem



ótima
cobertura



alto
brilho

Rendimento acabado:

Quarto 0,9 L:

Mín. 3,75m².

Galão 3,6 L:

Mín. 15m².

Onde usar:

- Proteção de superfícies de madeira em ambientes internos.

Secagem:

- Ao toque: 8 horas.
- Entre demãos: 12 horas.
- Final: 24 horas.

A se destacar:

- Caso queira outro tom para a superfície de madeira, utilize o Tingidor para Madeira da Lutzol.
- Considere fazer a preparação adequada do colorante e aplica-lo diretamente na madeira.



Natural
VCBT



Mogno
VCBT



Imbuia
VCBT



Verniz Sintético

O Verniz Sintético Lutzol confere um ótimo acabamento, secagem rápida e brilho de aspecto molhado à superfície de madeira, como móveis, portas internas, forros, balcões, dentre outras superfícies de madeira desde que não estejam em contato direto com a água. Por se tratar de um produto de aplicação fácil, o verniz foi desenvolvido para atender tanto grandes indústrias de móveis em produção em linha quanto aplicações menores em projetos artesanais.



boa
secagem



ótima
cobertura



brilho
molhado

Rendimento acabado:

Filhote 0,225 L:

Mín. 0,75m² (ou mín. 2,3m²/demão).

Quarto 0,9 L:

Mín. 3m² (ou mín. 9m²/demão).

Galão 3,6 L:

Mín. 12m² (ou mín. 36m²/demão).

Lata e Balde 18 L:

Mín. 60m² (ou mín. 180m²/demão).

Secagem:

- Entre demãos: 2 horas.
- Final: 12 horas.

A se destacar:

- O produto é indicado especialmente no acabamento final em seladoras nitrocelulose ou fundos poliuretanos.

Onde usar:

- Acabamento em superfícies de madeira em geral. Uso interior.

VSBT - Brilhante

Natural
VSBT



Seladoras Nitrocelulose

As Seladoras Nitrocelulose da Lutzol são indicadas para uso em ambiente interno, em madeira que não esteja em contato direto com a água. É indicado como preparador de superfície antes do acabamento com vernizes internos. Sua formulação permite um ótimo poder de cobertura, selando os poros da madeira, permitindo assim um melhor acabamento final.



sela
poros



ótima
cobertura



melhora
acabamento

Rendimento acabado:

Filhote 0,225 L:

Pistola: Mín. 0,7m²

Quarto 0,9 L:

Pistola: Mín. 2,7m²

Galão 3,6 L:

Pistola: Mín. 10,8m²

Lata e Balde 18 L:

Pistola: Mín. 54m²

Secagem:

- Entre demão: 1 hora.
- Final: 24 horas.

A se destacar:

- Somente para interiores.
- Evitar contato com água.

Onde usar:

- Selar e reduzir porosidade de móveis de madeira em geral. Uso interno.

SLAC - Acetinado

Natural
SLAC



Tingidores para Madeira

O Tingidor da Madeira da Luztol é um produto que possui alto poder de tingimento e ótima resistência à luz solar indicado para dar uma coloração diferente na madeira que venha a receber vernizes e seladoras, inclusive em formulações nitrocelulose e poliuretanas.



alto poder de tingimento



resistência à luz solar



cores miscíveis

Rendimento acabado:

Frasco 150ml:

Direto na madeira: Mín.: 2,7m² (ou mín. 18m²/litro).
Adicionado em verniz: variável de acordo com o produto escolhido e a quantidade utilizada.

Frasco 900ml:

Direto na madeira: Mín.: 16,2m² (ou mín. 18m²/litro).
Adicionado em verniz: variável de acordo com o produto escolhido e a quantidade utilizada.

Onde usar:

• Aplicar diretamente em superfícies de madeira crua em geral ou tingir vernizes sintéticos.

Secagem:

• Final 1 hora.

A se destacar:

- Não misturar a vernizes externos pois compromete sua durabilidade e não diluir em impregnantes.
- O produto é miscível entre si, ou seja, podem ser misturadas diversas cores para chegar no tom que se deseja.



Ipê



Imbuia



Mel



Mogno Natural



Tabaco



Mogno
Avermelhado



Preto



Massa Reparo para Madeira

A Massa para Madeira Luztol é uma massa acrílica base água especialmente desenvolvida para correções e calafetações de superfícies de madeira como móveis, compensados, tacos e para a marcenaria em geral, deixando a superfície preparada para receber pintura, verniz e cera. O produto é miscível entre si para maior liberdade na hora de definir exatamente a cor da superfície e é compatível com acabamento de poliuretano, nitrocelulose e sintético.



corrige a
superfície



uniformiza
e alinha



cores
miscíveis

Rendimento acabado:

Frasco 300g:

Mín. 0,4m² (ou mín. 0,8m² por demão).

Frasco 1,5kg:

Mín. 2m² (ou mín. 4m² por demão).

Onde usar:

• Nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies de ambientes internos e externos de madeira.

Secagem:

- Ao toque: 1 hora.
- Entre demãos: 4 horas.
- Final: 12 horas.
- Cura total: 24 horas.

A se destacar:

- Pronto para uso.

Branco

Marfim

Curupixá

Cerejeira

Ipê

Imbuia

Mogno



Tinta para Demarcação Viária Base Solvente

As Tintas para Demarcação Viária da Luztol conferem alta resistência à abrasão, ótima resistência ao atrito do tráfego em rodovias e vias urbanas, grande estabilidade de cor e impermeabilização à óleos minerais e água. O produto apresenta boa cobertura, secagem rápida, excelente aderência ao substrato e boa flexibilidade.



alta
resistência
ao trafego



secagem
rápida



excelente
aderência
à superfícies

Rendimento acabado:

Galão 3,6 L:

Espessura 0,4 mm: $9\text{m}^2/3,6\text{L}$.

Espessura 0,6 mm: $6\text{m}^2/3,6\text{L}$

Lata e Balde 18 L:

Espessura 0,4 mm: $45\text{m}^2/18\text{L}$.

Espessura 0,6 mm: $30\text{m}^2/18\text{L}$

Onde usar:

- Acabamento para sinalização horizontal em rodovias e vias públicas. Exteriores e interiores.

Secagem:

- Ao toque: 30 minutos.
- Entre de mãos: 4 horas.
- Final: 12 horas.
- Cura total: 72 horas.

A se destacar:

- A superfície deve estar limpa seca livre de poeiras, impurezas, corpos estranhos, óleos e graxas.

Branco
DVFC

Preto
DVFC

Azul Segurança
DVFC

Amarelo
DVFC

Vermelho Ciclovía
DVFC

Também disponível: DNIT 11862 e
Dersa OP621 nas cores Branco e Amarelo.



Spray Multiuso Prático

O Spray Prático Lutzol foi desenvolvido pra maior praticidade tanto para o uso profissional quanto casual. De fácil aplicação, secagem rápida, não contém CFC, livre de metais pesados, apresenta soluções diversas para os mais variados propósitos. A linha contém sprays de cores sólidas (diversas opções), alta temperatura, efeitos gloss e luminoso, vernizes, primer e removedor.



pronto
para uso



secagem
rápida



agite bem
antes de usar

Rendimento acabado:

Tubo 400ml

- Cores
Mín. 2,5 m²
- Removedor
Mín. 1,4 m²

Onde usar:

- Perfeito para superfícies internas diversas.

Secagem:

- Entre demãos: 5 a 10 minutos;
- Ao toque: 15 minutos;
- Manuseio: 2 horas;
- Final: 24 horas;
- Testes mecânicos: 72 horas.

A se destacar:

- Não é recomendado o uso sobre tintas metálicas, uma vez que pode existir problema de aderência ou incompatibilidade com o alumínio.
- O rendimento do produto depende diretamente da absorção da superfície e conhecimento técnico do aplicador.

Spray Multiuso Prático

SPFC - Fosco | SPBT - Brilhante | SPPR - Primer
SSMT - Metálico | SPFL - Fluorescente | SPAT - Alta Temperatura

Branco
SPAT/SPFC/SPBT

Prata
SPMT

Cinza Claro
SPBT

Cromado
SPMT

Grafite
SPFC

Rosé Gold
SPMT

Preto
SPAT/SPFC/SPBT

Rosa Metálico
SPMT

Azul Colonial
SPBT

Dourado
SPMT

Azul Médio
SPBT

Ouro
SPMT

Verde Médio
SPBT

Bronze
SPMT

Verde Escuro
SPBT

Amarelo Luz
SPBT

Spray Multiuso Prático

SPFC - Fosco | SPBT - Brilhante | SPPR - Primer
SSMT - Metálico | SPFL - Fluorescente | SPAT - Alta Temperatura

Alaranjado
SPBT

Vermelho
SPBT

Verde Luminoso
SPFL

Rosa Luminoso
SPFL

Laranja Luminoso
SPFL

Amarelo Luminoso
SPFL

Alumínio
SPMT/SPAT

Primer
SPPR

Verniz Mogno
SPBT

Verniz Imbuia
SPBT

Gloss Incolor
SPBT



Fundo Zarcão

O Fundo Zarcão é um produto que possui como finalidade utilização fundo para estruturas metálicas industriais e metais em geral. O produto é indicado para ambientes externos, internos e resiste à ferrugem com proteção anticorrosiva e antioxidante.



proteção anticorrosiva e antioxidante



previne a ferrugem



boa aderência

Rendimento acabado:

Quarto 0,9 L:

Mín. 8m².

Galão 3,6 L:

Mín. 32m².

Lata 18 L:

Mín. 160m².

Secagem:

- Ao toque: 4 horas.
- Entre demãos: 8 horas.
- Final: 18 horas.

A se destacar:

- Até 30% com Aguarrás Luztol.

Onde usar:

- Fundo anticorrosivo para metais ferrosos externos e internos.

ZCFC - Fosco

Laranja
ZCFC

Cinza
ZCFC

COMPLEMENTOS BASE SOLVENTE



- Thinner 400
- Thinner 500
- Thinner 600
- Thinner 754



- Aguarrás
- Querosene
- Solventes
- Catalisadores
- Retardadores



- **Produtos Nitrocelulose**
(seladoras, verniz, primer, laca)
- **Produtos Poliuretano**
(esmaltes, fundos, vernizes)



- Primer Universal
- Laca Nitrocelulose para Metais
- Fundo Poliuretano para Metais

T I N T A S



Qualidade Superior

ATENÇÃO:

As cores deste catálogo são apenas simulações digitais das cores reais do produto aplicado. Como cada dispositivo possui uma configuração de matiz, brilho e contraste particular, estas cores variam de um para outro, logo, devem ser consideradas representações aproximadas dos tons disponíveis no produto e não correspondências reais.

Saiba mais em nosso site e
siga-nos nas redes sociais!

luztol.com.br

