

**ACABAMENTO**

Fosco

**CORES**

Conforme catálogo de cores.

**CLASSIFICAÇÃO**

Premium.

**NORMA**

Classificado conforme ABNT NBR 11702:2019 Tipo 4.5.14.

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

**Preparação de superfície (ABNT NBR 13245)**

A superfície deve estar firme, seca, limpa e isenta de óleos, mofo, pó, graxa ou quaisquer outros contaminantes. **Cimento Rústico:** Se for novo, aguardar 30 dias para a cura total. Após a cura, lavar com água e sabão e esperar secar, lixar todo o espaço que vai receber a Tinta Acrílica Premium Piso e limpar o pó que sobrar. **Cimento curado liso ou pouco rugoso:** Aplicar ácido muriático diluído com água potável na proporção de 1:4, deixar reagir por 2 horas e em seguida lavar com água em abundância. Esperar secar a superfície. **Superfície com imperfeições:** Corrigir superfícies com argamassa de areia e cimento, esperar a cura de 30 dias. Lixar e eliminar o pó. Se a superfície ainda estiver lisa ou pouco rugosa, aplicar ácido muriático diluído com água potável na proporção de 1:4, deixar reagir por 2 horas e em seguida lavar com água em abundância. **Superfície com área mofada:** Lavar com solução de água potável e água sanitária (partes iguais). Esperar 2 horas, enxaguar bem e aguardar secagem total antes da pintura. **Superfície com umidade:** Antes de pintar, resolver o que está causando o problema. **Recomendações:** Na pintura, caso ocorram respingos de água isolados nos primeiros 20 dias, enxaguar imediatamente toda a superfície com água, sem esfregar. Recomendamos que a pintura não seja lavada nos primeiros 20 dias. Misturar bem a tinta até a homogeneização, antes e durante a aplicação. Para uma cobertura perfeita, a quantidade de demãos pode variar de acordo com o tipo de superfície, seu estado e a cor (a ser usada e a que está na superfície). Nunca usar cal como fundo. Não aplicar em superfícies não porosas (vitrificadas, esmaltadas, enceradas, lajotas lisas, etc). Não interromper a aplicação no meio da superfície. Evitar retoques isolados após a secagem do produto. **Condições do ambiente:** Não aplicar com temperatura inferior a 10°C e superior a 40°C. Não aplicar com umidade relativa do ar inferior a 20% e superior a 80%.

**BULA TÉCNICA**

**Aplicação**

Rolo de lã e trincha.

**Secagem**

Ao toque: 2 horas.  
 Entre demãos: 4 horas.  
 Tráfego de pessoas: 24 horas.  
 Tráfego de veículos: 72 horas.

**Rendimento acabado (ABNT NBR 14942)**

\*O rendimento pode variar dependendo da condição do substrato.

18L: Mín. 110m<sup>2</sup>.  
 3,6L: Mín. 22m<sup>2</sup>.

**Diluição**

20% com água potável.

**Demãos**

2 a 3 Demãos.  
 \*O número de demãos pode variar dependendo da condição do substrato

**Composição**

Resina acrílica modificada, pigmentos, cargas minerais, aditivos, fungicidas, bactericidas, espessantes e água.

**Sólidos/Massa**

36 a 56 %.

**Viscosidade**

83 a 87 KU.

**Massa específica**

1,07 a 1,42 g/cm<sup>3</sup>.

**pH**

9,0 a 10,0.

**VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)**

Até 30 g/L.

**Validade**

36 meses.