

CLASSIFICAÇÃO

Spray

OBSERVAÇÕES GERAIS

**INDICAÇÃO:** Remoção de tintas e vernizes de secagem ao ar.  
**OBS:** O produto não remove totalmente a tinta ou verniz da superfície, sendo necessária raspagem para total retirada da cobertura.

**INSTRUÇÕES DE USO: PREPARO DA SUPERFÍCIE:** Remover o excesso de substancias como graxa, óleo e/ou umidade, para facilitar o contato

do produto com a superfície aumentando sua efetividade.

**APLICAÇÃO:** Agite bem o produto antes de usar. Aplicar em uma ou mais camadas fartas a uma distância de 10 a 15cm atingindo toda a superfície aplicada. Aguarde alguns minutos, isto irá provocar o enrugamento da película da

tinta antiga, possibilitando a sua remoção com espátula de aço, palha de aço ou ferramenta similar. O tempo de ação deste removedor dependera da natureza e do grau de dureza do filme da tinta a ser removida. As tintas sintéticas de secagem em estufas geralmente requerem várias demãos do removedor de tinta e para iniciar um processo de remoção leva de 15 a 30 minutos. Para limpeza das superfícies e ferramentas utilize um pano embebido com solvente adequado, eliminando todo e qualquer vestígio de impurezas ou óleos, se necessário lixar a superfície e remover o pó novamente antes de iniciar a pintura.

**SECAGEM:** O removedor de tintas, deve ser removido junto com a película de tinta tão logo aconteça o enrugamento da mesma.

Não aplicar sobre plásticos, acrílicos ou superfícies de isopor.

BULA TÉCNICA

Aplicação

Próprio tubo. Pronto para uso.  
Agitar bem antes da aplicação

Secagem

Entre demãos: 5 a 10 minutos.  
Ao toque: 15 minutos.

O removedor de tintas, deve ser removido junto com a película de tinta tão logo aconteça o enrugamento da mesma.

Rendimento acabado

400ml: Mín. 1,4 m<sup>2</sup>.

Diluição

Pronto para o uso.

Demãos

1 a 2 demãos.

Composição

Gás propelente (butano/propano) e segredo industrial.

Validade

24 meses.