



ACABAMENTO	CORES	CLASSIFICAÇÃO	NORMA
Textura em relevo	Conforme catálogo de cores. Sistema Tintométrico.	Revestimento.	Classificado conforme ABNT NBR 11702:2019 Tipo 4.6.2.

OBSERVAÇÕES GERAIS	BULA TÉCNICA	
<p>Indicação: Superfícies externas e internas de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente, massa acrílica e repintura.</p> <p>Preparação de superfície (ABNT NBR 13245)</p> <p>A superfície deve estar firme, seca, limpa e isenta de óleos, mofo, pó, graxa ou quaisquer outros contaminantes. Reboco e concreto novo: Aguardar secagem e cura total de no mínimo 30 dias e depois desse tempo, lixar e eliminar o pó com pano úmido. Aplicar o Selador Acrílico Lutzol ou Impermeabilizante Elastomérico Vedamais. Reboco fraco, paredes pintadas com cal ou que tenham partes soltas: Remover as partes soltas e eliminar o pó com pano úmido. Aplicar Fundo Preparador de Paredes Lutzol. Superfície com imperfeições profundas: Corrigir com reboco e aguardar a secagem e cura total de no mínimo 30 dias. Após esse período, aplicar o Selador Acrílico Lutzol ou Impermeabilizante Elastomérico Vedamais. Superfície com brilho: Lixar a superfície até eliminar totalmente o brilho e eliminar o pó com pano úmido. Superfície com manchas de gordura ou graxa: Lavar com detergente doméstico, enxaguar e aguardar a secagem antes de prosseguir com a aplicação do produto. Superfície de alta absorção como gesso ou fibrocimento: Aplicar o Fundo Preparador de Paredes Lutzol. Superfície caiada, descascada, muito porosa ou calcinada: Raspar, lixar e eliminar o pó. Aplicar o Fundo Preparador de Paredes Lutzol. Superfície com área mofada: Lavar com solução de água potável e água sanitária (partes iguais). Esperar 6 horas, enxaguar bem e aguardar secagem total antes da aplicação do produto. Superfície com trincas: Antes de aplicar o produto resolver o problema. Superfície com umidade: Antes de aplicar o produto, resolver o que está causando o problema.</p> <p>Recomendações: Recomendamos que a pintura não seja lavada nos primeiros 20 dias. Misturar bem até a homogeneização, antes e durante a aplicação. Para uma cobertura perfeita, a quantidade de demãos pode variar de acordo com o tipo de superfície, seu estado, e a cor (a ser usada e a que está na superfície). Nunca usar cal como fundo. A aplicação em dias chuvosos retardará a secagem e a cura do produto, e a incidência direta do sol promoverá uma secagem superficial muito rápida prejudicando o aspecto final, apresentando manchas e/ou marcas de rolo. Revestimento Acrílico Duraluz Textura: Aplicar com rolo próprio (rolo de nylon textura ou rolo textura espuma fina, média ou grossa, de acordo com o efeito desejado), espalhando até uniformizar e obter a altura do pico e acabamento desejados. Sugerimos diluição com água potável segundo o indicado em tempo seco.</p>	Aplicação	Rolos especiais para textura.
	Secagem	Ao toque: 4 horas. Final: 72 horas. Cura total: Após 96 horas. *Não aplicar com temperatura inferior a 10°C e superior a 40°C e não aplicar com umidade relativa do ar inferior a 20% e superior a 80%.
	Rendimento acabado (ABNT NBR 14942)	23 KG: Mínimo 12,88m². *O rendimento pode variar dependendo da condição do substrato.
	Diluição	Pronto para uso, se necessário diluir até 3% com água potável.
	Demãos	1 Demão.
	Composição	Resina acrílica modificada, cargas minerais, aditivos, fungicidas, bactericidas, espessantes e água.
	Consistência	8,3 a 9,2cm.
	Massa específica	1,68 a 1,72 g/cm³.
	pH	9,0 a 10,0.
	VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)	Até 15 g/L.
	Resistência de aderência à tração (MPa)	≥ 0,3
	Permeabilidade à água por coluna d'água (mL)	≤ 0,3 (24h de ensaio)
	Validade	24 meses