



ACABAMENTO	CORES	CLASSIFICAÇÃO	NORMA
Textura em relevo.	Conforme catálogo de cores. Sistema Tintométrico.	Revestimento.	Classificado conforme ABNT NBR 11702:2019 Tipo 4.6.3.

OBSERVAÇÕES GERAIS	BULA TÉCNICA	
<p><b>Indicação:</b> Superfícies externas e internas de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente, massa acrílica e repintura.</p> <p><b>Preparação de superfície (ABNT NBR 13245)</b></p> <p>A superfície deve estar firme, seca, limpa e isenta de óleos, mofo, pó, graxa ou quaisquer outros contaminantes. <b>Reboco e concreto novo:</b> Aguardar secagem e cura total de no mínimo 30 dias e depois desse tempo, lixar e eliminar o pó com pano úmido. Aplicar o Selador Acrílico Lutzol ou Impermeabilizante Elastomérico Vedamais. <b>Reboco fraco, paredes pintadas com cal ou que tenham partes soltas:</b> Remover as partes soltas e eliminar o pó com pano úmido. Aplicar Fundo Preparador de Paredes Lutzol. <b>Superfície com imperfeições profundas:</b> Corrigir com reboco e aguardar a secagem e cura total de no mínimo 30 dias. Após esse período, aplicar o Selador Acrílico Lutzol ou Impermeabilizante Elastomérico Vedamais. <b>Superfície com brilho:</b> Lixar a superfície até eliminar totalmente o brilho e eliminar o pó com pano úmido. <b>Superfície com manchas de gordura ou graxa:</b> Lavar com detergente doméstico, enxaguar e aguardar a secagem antes de prosseguir com a aplicação do produto. <b>Superfície de alta absorção como gesso ou fibrocimento:</b> Aplicar o Fundo Preparador de Paredes Lutzol. <b>Superfície caiada, descascada, muito porosa ou calcinada:</b> Raspar, lixar e eliminar o pó. Aplicar o Fundo Preparador de Paredes Lutzol. <b>Superfície com área mofada:</b> Lavar com solução de água potável e água sanitária (partes iguais). Esperar 6 horas, enxaguar bem e aguardar secagem total antes da aplicação do produto. <b>Superfície com trincas:</b> Antes de aplicar o produto resolver o problema. <b>Superfície com umidade:</b> Antes de aplicar o produto, resolver o que está causando o problema. <b>Recomendações:</b> Recomendamos que a pintura não seja lavada nos primeiros 20 dias. Misturar bem até a homogeneização, antes e durante a aplicação. Para uma cobertura perfeita, a quantidade de demãos pode variar de acordo com o tipo de superfície, seu estado, e a cor (a ser usada e a que está na superfície). Nunca usar cal como fundo. A aplicação em dias chuvosos retardará a secagem e a cura do produto, e a incidência direta do sol promoverá uma secagem superficial muito rápida prejudicando o aspecto final, apresentando manchas e/ou marcas de rolo. Revestimento Acrílico Duraluz Rústico: Aplicar 1 demão de Tinta Acrílica Standard ou Premium da Lutzol como fundo, na mesma cor do revestimento a ser aplicado. Espalhar o Revestimento Acrílico Duraluz Rústico com desempenadeira de aço, retirando o excesso até atingir as pedras de riscagem. A seguir, com a desempenadeira plástica, criar o efeito riscado com movimentos verticais, horizontais, diagonais ou circulares, conforme acabamento desejado.</p>	Aplicação	Desempenadeira de aço e desempenadeira de plástico.
	Secagem	Ao toque: 4 horas. Final: 72 horas. Cura total: Após 96 horas.  *Não aplicar com temperatura inferior a 10°C e superior a 40°C e não aplicar com umidade relativa do ar inferior a 20% e superior a 80%. 23KG: Mín. 7,65m².
	Rendimento acabado (ABNT NBR 14942)	*O rendimento pode variar dependendo da condição do substrato.
	Diluição	Pronto para uso, se necessário diluir até 3% com água potável.
	Demãos	1 Demão.
	Composição	Resina Acrílica modificada, pigmentos, cargas minerais, aditivos, fungicidas, bactericidas, espessantes e água.
	Consistência	6,2 a 6,6 cm.
	Massa específica	1,77 a 1,90 g/cm³.
	pH	9,0 a 10,0.
	VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)	Até 20 g/L.
	Resistência de aderência à tração (MPa)	≥ 0,3
	Permeabilidade à água por coluna d'água (mL)	≤ 0,3 (24h de ensaio)
	Validade	24 meses.